

E_ezEIP V5.4

数据字典

日期: 2025-11-05
版本: 1.0

目录

1. 引言	1
2. MySQL	2
2.1. 数据库: ezeip	2
2.1.1. 表	2
2.1.1.1. 表: ay_area	2
2.1.1.2. 表: ay_company	3
2.1.1.3. 表: ay_config	4
2.1.1.4. 表: ay_content	4
2.1.1.5. 表: ay_content_ext	7
2.1.1.6. 表: ay_content_sort	8
2.1.1.7. 表: ay_extfield	10
2.1.1.8. 表: ay_extfield_bind	10
2.1.1.9. 表: ay_file	11
2.1.1.10. 表: ay_form	11
2.1.1.11. 表: ay_form field	12
2.1.1.12. 表: ay_label	13
2.1.1.13. 表: ay_link	14
2.1.1.14. 表: ay_member	15
2.1.1.15. 表: ay_member_comment	17
2.1.1.16. 表: ay_member_field	18
2.1.1.17. 表: ay_member_group	19
2.1.1.18. 表: ay_menu	20
2.1.1.19. 表: ay_menu_action	21
2.1.1.20. 表: ay_message	22
2.1.1.21. 表: ay_model	22
2.1.1.22. 表: ay_region	23
2.1.1.23. 表: ay_role	24
2.1.1.24. 表: ay_role_area	25
2.1.1.25. 表: ay_role_level	26
2.1.1.26. 表: ay_site	26
2.1.1.27. 表: ay_slide	27
2.1.1.28. 表: ay_slide group	28
2.1.1.29. 表: ay_syslog	29
2.1.1.30. 表: ay_tags	30
2.1.1.31. 表: ay_type	30
2.1.1.32. 表: ay_user	31
2.1.1.33. 表: ay_user_role	32

1. 引言

数据字典是元数据的集合，包括对象名称、数据类型、大小、分类以及与其他数据资产的关联关系等。数据管理员、分析师和工程师会使用数据字典来理解和托管数据资产。它有助于在整个组织中创建真实、透明和一致的数据。

2. MySQL


2.1. 数据库: ezeip

2.1.1. 表

2.1.1.1. 表: ay_area

数据区域表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  区域编号	int(10) 自动递增	√	
2	acode 区域编码	varchar(20)	√	索引: ay_area_acode
3	pcode 区域父编码	varchar(20)	√	索引: ay_area_pcode
4	name 区域名称	varchar(100)	√	
5	domain 区域绑定域名	varchar(100)	√	
6	is_default 是否默认	char(1)	√	默认: '0'
7	create_user 添加人员	varchar(30)	√	
8	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
9	create_time 添加时间	datetime	√	
10	update_time 更新时间	datetime	√	


索引

名称	类型	方法	字段
ay_area_acode	UNIQUE	BTREE	acode
ay_area_pcode	NORMAL	BTREE	pcode

2.1.1.2. 表: ay_company

公司信息表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  站点编号	int(10) 自动递增	√	
2	acode 区域编码	varchar(20)	√	索引: ay_company_acode
3	name 公司名称	varchar(200)	√	
4	address 公司地址	varchar(200)	√	
5	postcode 邮政编码	varchar(200)	√	
6	contact 公司联系人	varchar(200)	√	
7	mobile 手机号码	varchar(200)	√	
8	phone 电话号码	varchar(200)	√	
9	fax 公司传真	varchar(200)	√	
10	email 电子邮箱	varchar(200)	√	
11	qq 公司QQ	varchar(200)	√	
12	weixin 微信图标	varchar(200)	√	
13	blicense 营业执照代码	varchar(200)	√	
14	other 其他信息	varchar(200)	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_company_acode	NORMAL	BTREE	acode

2.1.1.3. 表: ay_config

配置参数表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	
2	name 名称	varchar(30)	√	索引: ay_config_name
3	value 值	varchar(200)	√	
4	type 配置类型	char(1)	√	默认: '1'
5	sorting 排序	int(10)	√	默认: 255
6	description 描述文本	varchar(30)	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_config_name	NORMAL	BTREE	name

2.1.1.4. 表: ay_content

文章内容主表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	索引: ay_content_unique
2	acode 区域编码	varchar(20)	√	索引: ay_content_acode
3	scode 栏目编码	varchar(20)	√	索引: ay_content_scode

4	subscore 副栏目编码	varchar(20)	√	索引: ay_content_subscore
5	title 标题	varchar(200)	√	索引: ay_content_title_index
6	subtitle 副标题	varchar(200)	√	
7	titlecolor 标题颜色	varchar(7)	√	
8	ico 缩略图	varchar(200)	√	
9	pics 多图	text	√	
10	picstitle 多图标题	text	√	
11	picsdesc 多图简介	text	√	
12	content 内容	mediumtext	√	
13	author 作者	varchar(100)	√	
14	source 来源	varchar(100)	√	
15	filename URL名称	varchar(100)	√	索引: ay_content_filename
16	outlink 跳转链接	varchar(200)	√	
17	enclosure 附件	varchar(200)	√	
18	date 发布日期	datetime	√	索引: ay_content_unique ay_content_date
19	tags TAG标签	varchar(200)	√	
20	seotitle SEO标题	varchar(200)	√	
21	keywords SEO关键词	varchar(200)	√	

22	description SEO描述	text	√	
23	sorting 内容排序	int(10)	√	默认: 255 索引: ay_content_unique ay_content_sorting
24	status 状态	char(1)	√	默认: '1' 索引: ay_content_status
25	istop 是否置顶	char(1)	√	默认: '0' 索引: ay_content_unique
26	isrecommend 是否推荐	char(1)	√	默认: '0' 索引: ay_content_unique
27	isheadline 是否头条	char(1)	√	默认: '0' 索引: ay_content_unique
28	visits 访问数	int(10)	√	默认: 0
29	likes 点赞数	int(10)	√	默认: 0
30	oppose 反对数	int(10)	√	默认: 0
31	create_user 创建人员	varchar(30)	√	
32	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
33	create_time 创建时间	datetime	√	
34	update_time 更新时间	datetime	√	
35	gid 浏览权限	varchar(20)	√	
36	gtype 权限类型	char(1)	√	默认: '4'
37	gnote 权限不足提示	varchar(100)	√	
38	tpl 定制模板	varchar(100)	√	

39	province 省	int(6)	√	
40	city 市	int(6)	√	
41	district 区	int(6)	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_content_unique	UNIQUE	BTREE	sorting, istop, isrecommend, isheadline, date, id
ay_content_scode	NORMAL	BTREE	scode
ay_content_subscore	NORMAL	BTREE	subscore
ay_content_acode	NORMAL	BTREE	acode
ay_content_filename	NORMAL	BTREE	filename
ay_content_date	NORMAL	BTREE	date
ay_content_sorting	NORMAL	BTREE	sorting
ay_content_status	NORMAL	BTREE	status
ay_content_title_index	NORMAL	BTREE	title

2.1.1.5. 表: ay_content_ext

文章内容附加表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	extid 	int(10) 自动递增	√	
2	contentid 文档ID	int(10)	√	索引: ay_content_ext_contentid


索引

名称	类型	方法	字段
ay_content_ext_contentid	NORMAL	BTREE	contentid

2.1.1.6. 表: ay_content_sort

栏目管理表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	
2	acode 区域编码	varchar(20)	√	索引: ay_content_sort_acode
3	mcode 内容模型编码	varchar(20)	√	索引: ay_content_sort_mcode
4	pcode 父编码	varchar(20)	√	索引: ay_content_sort_pcode
5	scode 栏目编码	varchar(20)	√	索引: ay_content_sort_scode
6	ocode 源编码	varchar(20)	√	
7	name 栏目名称	varchar(100)	√	
8	subname 栏目副名称	varchar(200)	√	
9	filename URL名称	varchar(100)	√	索引: ay_content_sort_filename
10	listtpl 列表页模板	varchar(100)	√	
11	contenttpl 内容页模板	varchar(100)	√	
12	outlink 跳转链接	varchar(200)	√	
13	pic 栏目大图	varchar(200)	√	
14	ico 栏目小图	varchar(200)	√	
15	icosize 缩略图尺寸	varchar(200)	√	
16	picsize 多图尺寸	varchar(200)	√	

17	info 栏目描述	text	√	
18	body 栏目内容	text	√	
19	title SEO标题	varchar(200)	√	
20	keywords SEO关键词	varchar(200)	√	
21	description SEO描述	text	√	
22	sorting 排序	int(10)	√	默认: 255 索引: ay_content_sort_sorting
23	status 状态	char(1)	√	默认: '1'
24	create_user 创建人员	varchar(30)	√	
25	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
26	create_time 创建时间	datetime	√	
27	update_time 更新时间	datetime	√	
28	gid 浏览权限	varchar(20)	√	
29	gtype 权限类型	char(1)	√	默认: '4'
30	gnote 权限不足提示	varchar(100)	√	

索引


名称	类型	方法	字段
ay_content_sort_scode	UNIQUE	BTREE	scode
ay_content_sort_pcode	NORMAL	BTREE	pcode
ay_content_sort_acode	NORMAL	BTREE	acode

ay_content_sort_mcode	NORMAL	BTREE	mcode
ay_content_sort_filename	NORMAL	BTREE	filename
ay_content_sort_sorting	NORMAL	BTREE	sorting

2.1.1.7. 表: ay_extfield

自定义字段表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	
2	mcode 模型编码	varchar(20)	√	索引: ay_extfield_mcode
3	name 字段名称	varchar(30)	√	
4	description 字段描述	varchar(30)	√	
5	type 字段类型	char(2)	√	
6	value 选项参数	text	√	
7	sorting 排序	int(10)	√	
8	fieldtips 字段提示	varchar(200)	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_extfield_mcode	NORMAL	BTREE	mcode

2.1.1.8. 表: ay_extfield_bind

栏目与自定义字段绑定表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  自增ID	int(10) 自动递增	√	
2	acode 区域编码	varchar(20)	√	
3	scodes 栏目ID	text	√	
4	field_id 自定义字段ID	int(10)	√	

2.1.1.9. 表: ay_file

上传文件表


字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  自增ID	int(10) 自动递增	√	
2	type 类型 0附件 1图片	tinyint(1)	√	默认: 0
3	file_name 文件名称	varchar(200)	√	
4	file_type 文件类型	varchar(200)	√	
5	file_size 文件大小	int(10)	√	默认: 0
6	file_url 文件地址	varchar(200)	√	
7	add_time 添加时间	datetime	√	

2.1.1.10. 表: ay_form

自定义表单表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	
2	fcode 表单编码	varchar(20)	√	索引: ay_form_fcode
3	form_name 表单名称	varchar(30)	√	
4	table_name 表名称	varchar(30)	√	
5	create_user 添加人员	varchar(30)	√	
6	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
7	create_time 添加时间	datetime	√	
8	update_time 更新时间	datetime	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_form_fcode	UNIQUE	BTREE	fcode

2.1.1.11. 表: ay_form_field

自定义表单字段表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	
2	fcode 表单编码	varchar(20)	√	索引: ay_form_field_fcode

3	name 字段名称	varchar(30)	√	
4	description 字段描述	varchar(30)	√	
5	length 字段长度	int(10)	√	
6	required 是否必填	char(1)	√	默认: '0'
7	sorting 排序	int(10)	√	默认: 255 索引: ay_form_field_sorting
8	create_user 添加人员	varchar(30)	√	
9	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
10	create_time 添加时间	datetime	√	
11	update_time 更新时间	datetime	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_form_field_fcode	NORMAL	BTREE	fcode
ay_form_field_sorting	NORMAL	BTREE	sorting

2.1.1.12. 表: ay_label

公共标签表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	
2	name 标签名称	varchar(30)	√	

3	description 标签描述	varchar(30)	√	
4	type 标签类型	char(1)	√	默认: '1'
5	value 标签值	text	√	
6	fieldtips 标签提示	varchar(200)	√	
7	sorting 标签排序	int(10)	√	
8	create_user 创建人员	varchar(30)	√	
9	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
10	create_time 创建时间	datetime	√	
11	update_time 更新时间	datetime	√	

2.1.1.13. 表: ay_link

友情链接表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  序号	int(10) 自动递增	√	
2	acode 区域编码	varchar(20)	√	索引: ay_link_acode
3	gid 分组序号	int(10)	√	索引: ay_link_gid
4	name 链接名称	varchar(100)	√	
5	link 跳转链接	varchar(200)	√	

6	logo 图片地址	varchar(200)	√	
7	sorting 排序	int(10)	√	索引: ay_link_sorting
8	create_user 创建人员	varchar(30)	√	
9	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
10	create_time 创建时间	datetime	√	
11	update_time 修改时间	datetime	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_link_acode	NORMAL	BTREE	acode
ay_link_gid	NORMAL	BTREE	gid
ay_link_sorting	NORMAL	BTREE	sorting

2.1.1.14. 表: ay_member

会员表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id 	int(10) 自动递增	√	
2	ucode 编号	varchar(20)	√	索引: ay_member_ucode
3	username 用户名	varchar(100)	√	索引: ay_member_username
4	useremail 邮箱	varchar(200)	√	索引: ay_member_useremail

5	usermobile 手机	varchar(11)	√	索引: ay_member_usermobile
6	nickname 昵称	varchar(100)	√	
7	password 密码	varchar(32)	√	
8	headpic 头像	varchar(200)	√	
9	status 状态	char(1)	√	
10	activation	char(1)	√	默认: '1'
11	gid 等级	varchar(20)	√	索引: ay_member_gid
12	score 积分	int(10)	√	默认: 0
13	wxid 微信 openid	varchar(50)	√	索引: ay_member_wxid
14	qqid QQ openid	varchar(50)	√	索引: ay_member_qqid
15	wbid 微博 openid	varchar(50)	√	索引: ay_member_wbid
16	register_time 注册时间	datetime	√	
17	login_count 登录次数	int(10)	√	默认: 0
18	last_login_ip 最后登录IP	varchar(11)	√	
19	last_login_time 最后登录时间	varchar(11)	√	

索引


名称	类型	方法	字段
ay_member_ucose	UNIQUE	BTREE	ucose
ay_member_username	UNIQUE	BTREE	username
ay_member_gid	NORMAL	BTREE	gid

ay_member_wxid	NORMAL	BTREE	wxid
ay_member_qqid	NORMAL	BTREE	qqid
ay_member_wbid	NORMAL	BTREE	wbid
ay_member_useremail	NORMAL	BTREE	useremail
ay_member_usermobile	NORMAL	BTREE	usermobile

2.1.1.15. 表: ay_member_comment

文章评论表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id 	int(10) 自动递增	√	
2	pid 父评论ID	int(10)	√	默认: 0 索引: ay_member_comment_pid
3	contentid 评论文章ID	int(10)	√	索引: ay_member_comment_con...
4	comment 评论内容	text	√	
5	uid 评论人ID	int(10)	√	索引: ay_member_comment_uid
6	puid 父评论人ID	int(10)	√	索引: ay_member_comment_pui...
7	likes 点赞数	int(10)	√	默认: 0
8	oppose 反对数	int(10)	√	默认: 0
9	status 状态	char(1)	√	
10	user_ip IP地址	varchar(11)	√	

11	user_os 操作系统	varchar(30)	√	
12	user_bs 浏览器	varchar(30)	√	
13	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
14	create_time 发布时间	datetime	√	
15	update_time 更新时间	datetime	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_member_comment_pid	NORMAL	BTREE	pid
ay_member_comment_contentid	NORMAL	BTREE	contentid
ay_member_comment_uid	NORMAL	BTREE	uid
ay_member_comment_puid	NORMAL	BTREE	puid

2.1.1.16. 表: ay_member_field

会员字段表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id 	int(10) 自动递增	√	
2	name 字段名称	varchar(30)	√	
3	description 字段描述	varchar(30)	√	
4	length 字段长度	int(10)	√	

5	required 是否必填	char(1)	√	
6	sorting 排序	int(10)	√	
7	status 状态	char(1)	√	
8	create_user 添加人员	varchar(30)	√	
9	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
10	create_time 添加时间	datetime	√	
11	update_time 更新时间	datetime	√	

2.1.1.17. 表: ay_member_group

会员等级表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	
2	gcode 等级编号	varchar(20)	√	索引: ay_member_group_gcode
3	gname 等级名称	varchar(100)	√	
4	description 等级描述	varchar(200)	√	
5	status 状态	varchar(1)	√	
6	lscore 积分下限	int(10)	√	默认: 0
7	uscore 积分上限	int(10)	√	默认: 0

8	create_user 添加人员	varchar(30)	√	
9	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
10	create_time 添加时间	datetime	√	
11	update_time 更新时间	datetime	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_member_group_gcode	UNIQUE	BTREE	gcode

2.1.1.18. 表: ay_menu

系统菜单表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  菜单编号	int(10) 自动递增	√	
2	mcode 菜单编码	varchar(20)	√	索引: ay_menu_mcode
3	pcode 上级菜单	varchar(20)	√	索引: ay_menu_pcode
4	name 菜单名称	varchar(50)	√	
5	url 菜单地址	varchar(100)	√	
6	sorting 菜单排序	int(10)	√	默认: 0 索引: ay_menu_sorting
7	status 是否启用	char(1)	√	默认: '1'

8	shortcut 桌面图标	char(1)	√	默认: '0'
9	ico 菜单图标	varchar(30)	√	
10	create_user 创建人员	varchar(30)	√	
11	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
12	create_time 创建时间	datetime	√	
13	update_time 更新时间	datetime	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_menu_mcode	UNIQUE	BTREE	mcode
ay_menu_pcode	NORMAL	BTREE	pcode
ay_menu_sorting	NORMAL	BTREE	sorting

2.1.1.19. 表: ay_menu_action

系统菜单权限表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id 	int(10) 自动递增	√	
2	mcode 菜单编码	varchar(20)	√	索引: ay_menu_action_mcode
3	action 类型编码	varchar(20)	√	


索引

名称	类型	方法	字段
ay_menu_action_mcode	NORMAL	BTREE	mcode

2.1.1.20. 表: ay_message

留言信息表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	
2	acode 区域编码	varchar(20)	√	索引: ay_message_acode
3	user_ip IP地址	varchar(11)	√	默认: '0'
4	user_os 操作系统	varchar(30)	√	
5	user_bs 浏览器	varchar(30)	√	
6	recontent 回复内容	text	√	
7	status 是否前台显示	char(1)	√	默认: '1'
8	create_user 创建人员	varchar(30)	√	
9	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
10	create_time 创建时间	datetime	√	
11	update_time 更新时间	datetime	√	
12	uid 会员ID	int(10)	√	默认: 0


索引

名称	类型	方法	字段
ay_message_acode	NORMAL	BTREE	acode

2.1.1.21. 表: ay_model

内容模型表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  序号	int(10) 自动递增	√	
2	mcode 模型编号	varchar(20)	√	索引: ay_model_mcode
3	name 模型名称	varchar(50)	√	
4	type 模型类型	char(1)	√	默认: '2'
5	urlname URL名称	varchar(100)	√	
6	listtpl 列表页模板	varchar(100)	√	
7	contenttpl 内容页模板	varchar(100)	√	
8	status 模型状态	char(1)	√	默认: '1'
9	issystem 系统模型	char(1)	√	默认: '0'
10	create_user 创建人员	varchar(30)	√	
11	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
12	create_time 创建时间	datetime	√	
13	update_time 更新时间	datetime	√	


索引

名称	类型	方法	字段
ay_model_mcode	UNIQUE	BTREE	mcode

2.1.1.22. 表: ay_region

中国地区联动表


字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id 	int(10) 自动递增	√	
2	regioncode 区域编码	varchar(20)	√	
3	regionname 区域名称	varchar(40)	√	
4	parentcode 区域上级标识	int(10)	√	
5	simplename 地名简称	varchar(40)	√	
6	level 区域等级	int(10)	√	
7	citycode 城市编码	varchar(20)	√	
8	zipcode 邮政编码	varchar(20)	√	
9	mername 组合名称	varchar(100)	√	
10	lng 经度	float	√	
11	lat 纬度	float	√	
12	pinyin 拼音	varchar(100)	√	

2.1.1.23. 表: ay_role

系统角色表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id 	int(10) 自动递增	√	

2	rcode 角色编码	varchar(20)	√	索引: ay_role_rcode
3	name 角色名称	varchar(30)	√	
4	description 角色描述	varchar(50)	√	
5	create_user 创建人员	varchar(30)	√	
6	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
7	create_time 创建时间	datetime	√	
8	update_time 更新时间	datetime	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_role_rcode	UNIQUE	BTREE	rcode

2.1.1.24. 表: ay_role_area

系统角色区域权限表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	
2	rcode 角色编码	varchar(20)	√	索引: ay_role_area_rcode
3	acode 区域编码	varchar(20)	√	索引: ay_role_area_acode

索引

名称	类型	方法	字段
ay_role_area_rcode	NORMAL	BTREE	rcode
ay_role_area_acode	NORMAL	BTREE	acode

2.1.1.25. 表: ay_role_level

系统角色内容权限表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	
2	rcode 角色编码	varchar(20)	√	索引: ay_role_level_rcode
3	level 权限地址	varchar(50)	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_role_level_rcode	NORMAL	BTREE	rcode

2.1.1.26. 表: ay_site

站点信息表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  站点编号	int(10) 自动递增	√	
2	acode 区域编码	varchar(20)	√	索引: ay_site_acode
3	theme 站点主题	varchar(30)	√	
4	title 站点标题	varchar(200)	√	
5	subtitle 站点副标题	varchar(200)	√	
6	domain 站点域名	varchar(200)	√	

7	logo 站点LOGO地址	varchar(200)	√	
8	keywords 站点关键字	varchar(200)	√	
9	description 站点描述	text	√	
10	icp 站点备案	varchar(200)	√	
11	statistical 站点统计代码	text	√	
12	copyright 版权信息	text	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_site_acode	NORMAL	BTREE	acode

2.1.1.27. 表: ay_slide

轮播图片表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  序号	int(10) 自动递增	√	
2	acode 区域编码	varchar(20)	√	索引: ay_slide_acode
3	gid 分组序号	int(10)	√	索引: ay_slide_gid
4	pic 图片地址	varchar(200)	√	
5	link 跳转链接	varchar(200)	√	

6	title 标题	varchar(200)	√	
7	subtitle 副标题	varchar(200)	√	
8	sorting 排序	int(10)	√	
9	create_user 创建人员	varchar(30)	√	
10	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
11	create_time 创建时间	datetime	√	
12	update_time 修改时间	datetime	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_slide_acode	NORMAL	BTREE	acode
ay_slide_gid	NORMAL	BTREE	gid

2.1.1.28. 表: ay_slide_group

广告管理表

字段


位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  序号	int(10) 自动递增	√	
2	acode 区域编码	varchar(20)	√	
3	name 广告名称	varchar(100)	√	
4	width 图片宽度	int(10)	√	

5	height 图片高度	int(10)	√	
6	sorting 排序	int(10)	√	
7	status 状态	char(1)	√	默认: '1'
8	create_user 创建人员	varchar(30)	√	
9	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
10	create_time 创建时间	datetime	√	
11	update_time 更新时间	datetime	√	

2.1.1.29. 表: ay_syslog

系统日志表


字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  日志编号	int(10) 自动递增	√	
2	level 信息等级	varchar(20)	√	
3	event 事件	varchar(200)	√	
4	user_ip 客户端IP	varchar(11)	√	默认: '0'
5	user_os 客户端系统	varchar(30)	√	
6	user_bs 客户端浏览器	varchar(30)	√	
7	create_user 创建人员	varchar(30)	√	
8	create_time 添加时间	datetime	√	

2.1.1.30. 表: ay_tags

文章内链表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	
2	acode 区域编码	varchar(20)	√	索引: ay_tags_acode
3	name 名称	varchar(200)	√	
4	link 链接	varchar(200)	√	
5	create_user 添加人员	varchar(30)	√	
6	update_user 更新人员	varchar(30)	√	
7	create_time 添加时间	datetime	√	
8	update_time 更新时间	datetime	√	


索引

名称	类型	方法	字段
ay_tags_acode	NORMAL	BTREE	acode

2.1.1.31. 表: ay_type

系统类型表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  类型编号	int(10) 自动递增	√	

2	tcode 类型编码	varchar(20)	√	索引: ay_type_tcode
3	name 类型名称	varchar(30)	√	
4	item 类型项	varchar(30)	√	
5	value 类型值	varchar(20)	√	默认: '0'
6	sorting 排序	int(10)	√	默认: 0
7	create_user 添加人员	varchar(30)	√	
8	update_user 更新时间	varchar(30)	√	
9	create_time 添加时间	datetime	√	
10	update_time 更新时间	datetime	√	

索引

名称	类型	方法	字段
ay_type_tcode	NORMAL	BTREE	tcode

2.1.1.32. 表: ay_user

系统用户表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  用户编号	int(10) 自动递增	√	
2	ucode 用户编码	varchar(20)	√	索引: ay_user_ucode

3	username 用户账号	varchar(30)	√	索引: ay_user_username
4	realname 真实名字	varchar(30)	√	
5	password 用户密码	char(32)	√	
6	status 是否启用	char(1)	√	默认: '1'
7	login_count 登录次数	int(10)	√	默认: 0
8	last_login_ip 最后登录IP	varchar(11)	√	默认: '0'
9	create_user 添加人员	varchar(30)	√	
10	update_user 更新用户	varchar(30)	√	
11	create_time 创建时间	datetime	√	
12	update_time 更新时间	datetime	√	


索引

名称	类型	方法	字段
ay_user_ucose	UNIQUE	BTREE	ucose
ay_user_username	NORMAL	BTREE	username

2.1.1.33. 表: ay_user_role

用户权限表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id  编号	int(10) 自动递增	√	

2	ucode 用户编码	varchar(20)	√	索引: ay_user_role_ucode
3	rcode 角色编码	varchar(20)	√	索引: ay_user_role_rcode

索引

名称	类型	方法	字段
ay_user_role_ucode	NORMAL	BTREE	ucode
ay_user_role_rcode	NORMAL	BTREE	rcode